

Auszugstablar Extendo für Sonderbreiten

Flexibles Auszugstablar zur Anwendung in offenen Elementen, hinter Schiebetüren oder Türen mit Nulleinsprung-Scharnieren



Direkter Zugriff auf den vorderen Bereich oder Tablar ausziehen, um komfortabel den hinteren Bereich zu bedienen.

Das Multitalent Extendo funktioniert als einzelnes Auszugstablar im Sideboard genauso wie als Komplettausstattung im Hochschrank. Vorne meist offen, ermöglicht Extendo eine gute Übersicht mit direktem Zugriff, so wie eine komfortable Bedienung der hinteren Schrankinhalte in ausgezogenem Zustand. Extendo verbraucht nahezu kein Schrankvolumen, da es aus dünnwandigem und trotzdem hochstabilem Stahlblech gefertigt ist. Sein schlichtes Design mit klarer Formsprache harmoniert perfekt mit bestehenden Designkonzepten und ist erst noch leicht zu reinigen. Dank passendem Zubehör ist Extendo eine stilvolle Lösung für jede Anwendung: Im Schuh- und Kleiderschrank, im Geschirr- und Vorratsschrank oder als Geräteauszug in der Küchenecke.

Technische Daten

Designlinie	Fioro/Liro/Libell
Barrierefrei	Ja
Elementbreite (EB)	270-605/535-905/599-905 mm
Ausführung	Blum Legrabox
Farbe	anthrazit, Eiche natur/weiss/silber/anthrazit
Lichte Breite (LB)	238-567/567-867 mm
Lichte Tiefe Min. (LT)	480/515 mm
Lichte Höhe Min. (LH)	152/153/155 mm

Merkmale und Vorteile

- Direkter Zugriff und gute Tiefeneinsicht möglich
- Bedienung von oben dank Vollauszug
- Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem hochstabiler Metalltablare
- Fast vollständig recyclebar dank Materialisierung in Stahlblech
- Leichte Reinigung der Tablare dank klarer Formsprache und geschlossenem Tablarboden

Technische Eigenschaften

- Clevere Montagetechnik für sorgloses Ein- und Aushängen bei jeder Führung
- Optionales Zubehör für die Anwendung als Kleider-, Schuh-, Geschirr- oder Vorratsschrank
- Kombiniert mit Click Stop dient Extendo als temporär fixierte Arbeitsfläche
- Ohne Distanzleiste für offene Elemente, Schiebetüren oder Türen mit Nulleinsprung-Scharnieren
- Unabhängig vom Führungssystem dank unterschiedlicher Führungsadaptern (exkl. Blum Movento)
- Unabhängig von der Seitenwandstärke einsetzbar (16 mm / 19 mm)

