


# Unterschrankauszug

## Unterschrankauszug Snello

2-etagiges Auszugssystem für schmale Unterschrank-Elemente



Das 2-etagige Auszugssystem für schmale Unterschränke von 200 und 300 mm Breite.

Der Unterschrankauszug Snello verwandelt selbst schmale Nischen ab 150 mm in grossen Stauraum. Seine dünnwandigen Tablare garantieren dabei eine maximale Platzausnutzung. Snello bietet nach dem Öffnen gute Übersicht und beidseitigen Zugriff auf den kompletten Schrankinhalt. Typischerweise im Bereich der Spüle, dem Kochfeld oder am Ende einer Küchenzeile verbaut, sind Gewürze, Öl, Essig aber auch Putzutensilien sofort zur Hand und ebenso schnell wieder verstaut. Dank seiner geschlossenen Tablare können Flaschen nicht umfallen und das Hindurchfallen von Kleinutensilien wird ebenfalls verhindert. Zum Reinigen lassen sich die Tablare einfach ein- und aushängen.

### Technische Daten

<b>Designlinie</b>	Fioro/Libell
<b>Grifflose Fronten</b>	Optional
<b>Softclose integriert</b>	Ja
<b>Softopen integriert</b>	Ja
<b>Elementbreite (EB)</b>	150/200/300 mm
<b>Farbe</b>	anthrazit, Eiche natur/weiss
<b>Tragkraft</b>	0-15/0-20 kg
<b>Lichte Breite (LB)</b>	112-118/162-168/262-268 mm
<b>Lichte Tiefe Min. (LT)</b>	475 mm
<b>Lichte Höhe Min. (LH)</b>	520 mm

### Merkmale und Vorteile

- Das Raumwunder im Unterschrank erlaubt das Verstauen von richtig vielen Vorräten
- Komplette Übersicht und freier Zugriff, direkt nach dem Öffnen
- Maximale Platzausnutzung dank dünnwandiger Tablare: Mit einem System wird die ganze Lücke gefüllt
- Kein Umfallen von Flaschen und Hindurchfallen von Kleinutensilien dank geschlossener Tablarböden
- Leichte Reinigung, da die Tablare einfach ausgehängt werden können

### Technische Eigenschaften

- Optional mit Push-to-open für grifflose Fronten
- Geräuschloses und gedämpftes Öffnen und Schliessen dank integrierter Softopen und Softclose
- Leichtgängiger und stabiler Auszug
- Einfache und schnelle Montage mit Einbautoleranz
- Einfache 3D-Justierung
- Hohe Seitenstabilität und Zuverlässigkeit dank seitlich montierten Führungen

